



# Lataprimmer

Datablad 350-Mar.2010



## 1. PRODUKT NAVN

Lataprimmer.  
Grunning for gulv og vegg.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

Lataprimmer er en plasttilsetning som brukes som primer på forskjellige underlag for sementbaserte sparkelmasser og flislim. Primeren skal alltid være tørr før sparkelmassen/flislimet legges ut.

## 4. BETONG OG PUSS UNDERLAG

Løs og dårlig betong/puss fjernes og gulvet avfettes (hvis nødvendig) før det støvesuges. Blandes i forholdet 1 del Lataprimmer og 1 del vann. Primeren påføres med kost eller rulle i et jevnt strøk over hele -flaten. Tørketid 1 - 3 timer.

## 5. TREUNDERLAG

Gulvet mattes med sandpapir og støvesuges. Lataprimmer påføres ufortynnet med kost eller rulle i et jevnt strøk over hele flaten. Tørketid 2 - 5 timer.

## 6. FORBRUK

Normalt 0,2 - 0,3 liter/m<sup>2</sup>.

## 7. RENGJØRING

Alt utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med vann.

## 8. EMBALLASJE

1 liter og 5 liter.

## 9. TEKNISKE DATA

### Produktidentitet

Konsistens	Flytende
Farge	Hvit
Egenvekt	1.02
Brennbarhet	Nei
Lagring	2 år. Frostfritt.

### Bruksegenskaper

Materialforbruk	Ca. 0,2 - 0,3 liter pr.m <sup>2</sup>
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C


### Sluttegenskaper

Ph verdi	7.00
----------	------

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.