



# Latarens

Datablad 490-Mar.2010



## 1. PRODUKT NAVN

Latarens.  
Rensevæske for fliser.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Latarens brukes til rengjøring av inn- og utvendig flater som har flekker av sement, kalk, krystalliseringer, smuss eller olje.

## 4. BRUKSOMRÅDER

Fjerner spor av sement og kalk fra overflaten på keramiske fliser og mosaikk på vegger og gulv. Fjerner også rester av sementbaserte limtyper og fugemasser. Fjerner krystaller av kalk og salpeter på keramiske overflater. Fjerner skitt og rust på aluminium, rustfritt stål og krom.

## 5. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Latarens er et syrebasert rensmiddel, laget av en spesiell organisk syre. Syren har den fordelen at den er like virksom som langt sterkere syrer mot flekker og saltutslag som har oppstått på grunn av kjemiske forbindelser. Latarens avgir ikke giftige gasser. Ved korrekt bruk ødelegger

ikke Latarens fugemassen selv om fugene er farget. Den fjerner de kjemiske saltutslagene som noen ganger kan danne seg. Spesielt godt egnet til klinker- og teracotta fliser.

## 6. BEGRENSNINGER

Bruk aldri Latarens på marmor eller annen kalkholdig stein. Heller ikke på keramiske fliser eller overflater der belegget (glasuren) ikke tåler syrer. Bruk gummihansker ved påføring.

## 7. PÅFØRING

Væt flatene godt med vann før behandlingen med Latarens starter. Påfør flytende Latarens med en mopp eller børste på små flater av gangen. La produktet virke i ca. 5 min-utter, skrub deretter med en børste eller svamp for å fjerne eventuelle avleiringer. Fortsett å skrubbe til alle synlige flekker er borte. Gjenta behandlingen for hver enkelt flekk. Fjern rensmiddel fra gulvet med en svamp eller klut. Vask deretter gulvet flere ganger med vann, og tørk tilslutt med en ren tørr klut.

## 8. FORHÅNDSREGLER

Bruk alltid gummihansker. Unngå å få væsken på hud og klær. Hvis uheldet allikevel skulle være ute, vask med rikelige mengder med vann og såpe eller soda.

## 9. EMBALLASJE

1 liter og 5 liter.

## 10. TEKNISKE DATA LATARENS

### Produktidentitet

Konsistens	Pulver
Farge	Klar
Egenvekt	1.09
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

### Bruksegenskaper

Brukstemperatur	+ 5°C til + 40°C
-----------------	------------------

### Sluttegenskaper

pH verdi	1.13
----------	------


### Helsefare ihht. EEC

Latarens irriterer.  
Skyll rikelig med vann.  
Unngå kontakt med hud  
og øyne.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.