



Fila CR-10

Datablad 498 - Aug. 2013



1. PRODUKT NAVN

Fila CR-10

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

FILACR10, er et flytende, konsentrert rensemiddel for rensing av overflater hvor man har fuget med epoksyfug. Det er også effektivt på gamle og gjenstridige rester av epoksyfug. FILA CR10 er ideelt for ikke-absorberende materialer som porcellanato, glasert keramikk og glass-mosaikk. Takket være viskositeten er FILACR10 også ideelt for vegger.

4. BRUKSANVISNING

Vent i minst 1 døgn etter fuging før FILACR10 benyttes. Flasken ristes før bruk. Påføres ufortynnet rett på overflaten som skal rengjøres med en flatpensel. Påse at alle fugerester blir godt dekket. La det virke i 30 minutter. Skrubbe med en grov pad eller benytt en egnet sparkel på større rester. For påføring på gulv kan en gulvslipemaskin med egnet pad benyttes. Skyll godt med rent vann. Ved gjenstridige rester, gjenta behandlingen og forleng virketiden.


ADVARSEL:

Test alltid produktet på et lite område og finn optimal virketid. Må ikke benyttes på treverk eller metakrylat. For bruk på metall må alltid produktet testes på et mindre område først. Inneholder: Såpe (min. 5 %, maks. 15%). Lagringstemperatur 5-30 °C. Påføringstemperatur 5-30 °C.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.