



FDV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger

Leverandør av materialer:	Firma: Laticrete	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/ e-post: +4723339000 sten@laticrete.no	Kontaktperson: Sten Bang
Byggesak/ Adresse/	Bygning	Romtype/ areal:	Etasje	Annet

Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Flisprodukt	Fabrikat:	Serie/ Farge	Typebetegnelse:	Dimensjon:
<ul style="list-style-type: none">• Vannopptaksklasse• Sklisikkerhetsklasse (golv)• Slitasjestykke• Annet, eks kjemisk bestandighet, frostbestandighet mm				
Fugemassetype: 1600 Unsanded Grout	Fabrikat:	Typebetegnelse: CG2	Farge:	
Elastisk	Fabrikat:		Farge:Diverse	
Profiler/ detaljer:				
Annet				

Drift og vedlikeholds instruks:

Pleie- og rengjøringsinstrukser:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	Sementbasert fugemasse. Blandes etter produsentens anvisninger. Vaskes etter påføring på flis/mosaikk med rent vann. Kan tilsettes Laticrete 1776 fugeforsterker istedenfor vann. Det skal ikke tilsettes impregnering eller plastiske stoffer under bruk/påføring i fersk tilstand. Etter første vask med vann, tørk forsiktig over flaten med en fuktig klut eller papir som ikke loer for å fjerne fugeslør. Kan impregneres etter at fugen har herdet.
Renhold	Vaskes med rent varmt vann, og hus rengjøringsmidler.
Vedlikehold og pleie	Daglig/ukentlig vask, benyttes vanlig rengjøringsmiddel for privat bruk. Ved dypere rengjøring, misfarging/utfelling benyttes en lettere balansert syrevask som Latarens. PH1.1 Vask overflaten lett med vann, og påfør syrevask. Skrubt lett med egnet skuresvamp til fugene er rene. Skyll deretter godt med vann. Bruk vernebriller og hansker.

--

