



## FDV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger

<b>Leverandør av materialer:</b>	Firma: Laticrete	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/ e-post: +4723339000 sten@laticrete.no	Kontaktperson: Sten Bang
<b>Byggesak/ Adresse/</b>	Bygning	Romtype/ areal:	Etasje	Annet

### Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Flisprodukt	Fabrikat:	Serie/ Farge	Typebetegnelse:	Dimensjon:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vannopptaksklasse</li><li>• Sklisikkerhetsklasse (golv)</li><li>• Slitasjestyrke</li><li>• Annet, eks kjemisk bestandighet, frostbestandighet mm</li></ul>				
Fugemassetype: 1500 Sanded Grout	Fabrikat:	Typebetegnelse: CG2	Farge:	
Elastisk	Fabrikat:		Farge:Diverse	
Profiler/ detaljer:				
Annet				

### Drift og vedlikeholds instruks:

#### Pleie- og rengjøringsinstruks:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	Sementbasert fugemasse. Blandes etter produsentens anvisninger. Vaskes etter påføring på flis/mosaikk med rent vann. Kan tilsettes Laticrete 1776 fugeforsterker istedenfor vann. Det skal ikke tilsettes impregnering eller plastiske stoffer under bruk/påføring i fersk tilstand. Etter første vask med vann, tørk forsiktig over flaten med en fuktig klut eller papir som ikke loer for å fjerne fugeslør. Kan impregneres etter at fugen har herdet.
Renhold	Vaskes med rent varmt vann, og hus rengjøringsmidler.
Vedlikehold og pleie	Daglig/ukentlig vask, benyttes vanlig rengjøringsmiddel for privat bruk. Ved dypere rengjøring, misfarging/utfellinger benyttes en lettere balansert syrevask som Latarens. PH1.1 Vask overflaten lett med vann, og påfør syrevask. Skrubb lett med egnet skuresvamp til fugene er rene. Skyll deretter godt med vann. Bruk vernebriller og hansker.

--

