



FDV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger

Leverandør av materialer:	Firma: Laticrete	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/ e-post: +4723339000 sten@laticrete.no	Kontaktperson: Sten Bang
Byggesak/ Adresse/	Bygning	Romtype/ areal:	Etasje	Annet

Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Flisprodukt	Fabrikat:	Serie/ Farge	Typebetegnelse:	Dimensjon:
<ul style="list-style-type: none">• Vannopptaksklasse• Sklisikkerhetsklasse (golv)• Slitasjestyrke• Annet, eks kjemisk bestandighet, frostbestandighet mm				
Fugemassestype: Latafug Finfug 2-5 mm	Fabrikat:	Typebetegnelse: CG2 WA	Farge: Diverse	
Elastisk fugemasse:	Fabrikat:	Typebetegnelse	Farge:	
Profil/ detaljer:				
Annet				

Drift og vedlikeholds instruks:

Pleie- og rengjøringsinstrukser:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	Sementbasert fugemasse. Blandes etter produsentens anvisninger. Vaskes etter påføring på fliser / mosaikk, med rent vann. Skal ikke tilsettes fugeforsterkere, impregnering eller plastiske stoffer under bruk/påføring i fersk tilstand. Etter første vask med vann, tørk forsiktig over flatene med fuktig klut eller papir som ikke loer for å fjerne fugeslør. Kan impregneres etter fugen er herdet.
Renhold	Vaskes med rent vann, og vanlig hus rengjøringsmidler.
Vedlikehold og pleie	Daglig/ ukentlig vask benyttes vanlige rengjøringsmidler for privat bruk. Ved dypere rengjøring, etter missfarging/utfellinger benyttes en balansert egnet syre for eksempel. Latarens PH 1.1 Fukt overflaten først før Latarens påføres fugene. Skrubbe lett med egnet skuresvamp til overflaten er ren. Skyll deretter godt med vann. Bruk vernebriller og hansker.

Supplerende tekst/ bilder e.l.