



FDV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger

Leverandør av materialer:	Firma: Laticrete	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/ e-post: +4723339000 Sten@laticrete.no	Kontaktperson: Sten Bang
Byggesak/ Adresse/	Bygning	Romtype/ areal:	Etasje	Annet

Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Flisprodukt	Fabrikat:	Serie/ Farge	Typebetegnelse:	Dimensjon:
<ul style="list-style-type: none">VannopptaksklasseSklisikkerhetsklasse (golv)SlitasjestykkeAnnet, eks kjemisk bestandighet, frostbestandighet mm				
Fugemassestype:	Fabrikat:	Typebetegnelse:	Farge:	
Elastisk fugemasse: Latasil Natural Stone	Fabrikat:	Typebetegnelse DIN 18540,T,2 KLE U05100 Fugemasse	Farge: Diverse	
Profiler/ detaljer:				
Annet				

Drift og vedlikeholds instruks:

Pleie- og rengjøringsinstruks:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	<p>Siliconbasert fugemasse. Rens overflaten siliconen skal påføres, og sørg for en tørr overflate. Alle overflater som skal fuges mot, må være faste og fri for støv, olje, fett.</p> <p>Latasil er i patroner a 310 ml.</p> <p>Kutt av tubespissen skrått, slik at hulldiameteren blir like stor som fugens bredde.</p> <p>Siliconen glattes med et fuktig fugeverktøy før skinnherding, fortrinnsvis benyttes egnet glattemiddel.</p> <p>For å fjerne delvis/herdet silicon fra verktøy og berørte overflater kan det benyttes vanlige løsningsmiddel som rødsprit eller etylacetat.</p> <p>Når siliconen er full herdet, kan overskytende masse fjernes mekanisk.</p>
Renhold	Vaskes/vedlikeholdes regelmessig med spritholdig væske.
Vedlikehold og pleie	Ved refuging med Latasil, fjernes eksisterende fuge lettest med en tapetkniv. All silikonmasse må bort, så skrap forsiktig til

