



## FDV - dokumentasjon for leveranser av keramiske fliser inkl. fuger

Leverandør av materialer:	Firma: Laticrete	Adresse: Stanseveien 31 Oslo	Tlf/ e-post: +4723339000 sten@laticrete.no	Kontaktperson: Sten Bang
Byggesak/ Adresse/	Bygning	Romtype/ areal:	Etasje	Annet

### Egenskapsdeklarasjon fliser og fuger: ("Som- bygget" dokumentasjon)

Flisprodukt	Fabrikat:	Serie/ Farge	Typebetegnelse:	Dimensjon:
<ul style="list-style-type: none"><li>Vannopptaksklasse</li><li>Sklisikkerhetsklasse (golv)</li><li>Slitasjestykke</li><li>Annet, eks kjemisk bestandighet, frostbestandighet mm</li></ul>				
Fugemassestype: <b>Spectra Lock</b>	Fabrikat:	Typebetegnelse: R2 – 13888 -RG	Farge: div.	
Elastisk fugemasse:	Fabrikat:	Typebetegnelse	Farge:	
Profiler/ detaljer:				
Annet				

### Drift og vedlikeholds instruks:

#### Pleie- og rengjøringsinstruks:

Byggrenhold/ førstegangsbehandling	Epoksybasert fugemasse. Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede løse partikler. Tørk av flisene med en fuktig svamp for å fjerne støv ol. Overflaten på flisene må rengjøres godt etter påføring/fuging med Spectra Lock. Bruk medfølgende vask. Skulle det oppstå et fugeslør på flisene etter at <b>Spectra Lock</b> er herdet, renses dette med en rensesvæske Ph 12> basisk vask.
Renhold	Regelmessig rengjøring med rent varmt vann, og hus rengjøringsmiddel
Vedlikehold og pleie	Ved dypere rengjøring,, misfarging benyttes en basisk vask som <b>Fila CR10 Ph 12&gt;</b> Vask overflaten lett med vann, og påfør epoksyvask. Skrubbe lett med egnet skuresvamp til fugene er rene. Skyll deretter godt med vann. Bruk vernebriller og hansker

Ved eventuell refuging, fjernes fugene mekanisk med egnet verktøy i 2/3 dybde.  
Rengjør fugene, og fjern smuss og løse partikler før ny fuge legges.