

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/2101

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **LATASIL HEAVY DUTY**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Industri silikon
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Fugemasse til areal med gangtrafikk, innendørs og utendørs bruk EN 15651-4 PW EXT-INT 12,5E
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no
- Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3 for typeprøving og System 3 for brannegenskaper
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
EN 15651 – 4: 2012-12
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant
- Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper (EN13501)	Klasse E	EN 15651-4 2012-12
Utslipp av kjemikalier som er farlig for miljø og helse	NPD	
Vann- og lufttetthet		
Strekkeegenskaper under forspenning	NF	
Volumtap	≤ 15%	
Stekfasthet (tøyelighet)	NF	
Holdbarhet	passert	



- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Morten Gaarud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Oslo, 12/06/2015
(sted og utstedelsesdato)


(signatur)

**CE MARKING according to CPR 2101/2015 and
EN 15651-4:2012**

 1211 1488	 Laticrete Nordic AS Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no
<p>15 CPR-NO1/2101 EN 15651-4:2012-12</p> <p>LATASIL HEAVY DUTY Fugemasse til areal med gangtrafikk, innendørs og utendørs bruk</p>	
Brannpåvirkning	Klasse E
Utslipp av kjemikaler som er farlig for miljø og helse	NPD
Vann- og lufttetthet	
Strekkeegenskaper under forspenning	NF
Volumtap	≤ 15%
Stekfasthet (tøyelighet)	NF
Holdbarhet	Passert