

YTELSESERKLÆRING: No. **CPR-NO1/2100**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **LATASIL NATURAL STONE**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Natursten silikon

3. Produsentens tilskitete bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:


**Fugemasse til fasader, innendørs og utendørs bruk og for i kaldt klima, EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
Fugemasse (ikke-bærende) for bad og sanitæranlegg, EN 15651-3 XS1**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3 for typeprøving og System 3 for brannegenskaper
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
**EN 15651 – 1: 2012-12, EN 15651 – 3: 2012-12,
EN 15651 – 4: 2012-12**
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannegenskaper (EN13501)	Klasse E	EN 15651-1 2012-12 EN 15651-3 2012-12 EN 15651-4 2012-12
Utslipp av kjemikalier som er farlig for miljø og helse	NPD	
Vann- og lufttetthet		
Strekkeegenskaper under forspenning etter lagring i vann ved 23 °C	NF	
Flytmotstand	≤ 3 mm	
Volumtap	≤ 10%	
Stekfasthet (tøyelighet)	NF	
Stekfasthet ved kontinuerlig strekk etter vannbelastning (elastisk)	NF	
Strekfasthet for ikke-strukturelle lavmodul fugemasser for bruk i kaldt klima (-30 °C), sekantmodul	≤ 0,9 Mpa	
Strekfasthet for ikke-strukturelle fugemasser for bruk i kaldt klima (-30 °C), sekantmodul	NF	
Holdbarhet	passert	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Morten Gaarud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)



(signatur)

Oslo, 10/06/2015

(sted og utstedelsesdato)

CE MARKING according to CPR 2100/2015 and EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012, EN 15651-4:2012

 1211 1488	 Laticrete Nordic AS Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no
15 CPR-NO1/2100 EN 15651-1:2012-12 EN 15651-3:2012-12 EN 15651-4:2012-12	
LATASIL NATURAL STONE Fugemasse for fasader og vegger, innen og utendørs (spesielt beregnet for bruk i kaldt klima)	
Brannpåvirkning	Klasse E
Utslipp av kjemikaler som er farlig for miljø og helse	NPD
Vann- og lufttetthet	
Strekkeegenskaper under forspenning etter lagring i vann ved 23°C Flytmotstand	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 10%
Stekfasthet (tøyelighet)	NF
Strekfasthet ved kontinuerlig strekk etter vannbelastning	NF
Strekfasthet for ikke- strukturelle lavmodul fugemasser for bruk i kaldt klima (-30°C)	≤ 0,9Mpa
Strekfasthet for ikke- strukturelle fugemasser for bruk i kaldt klima (-30°C)	NF
Holdbarhet	Passert