

YTELSESERKLÆRING: No.L012 CPR 3-12-14

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **SURE SET Flytlim**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser

3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Innvendig flissetting på gulv

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo **www.laticrete.no**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan Licideon Ltd, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system 3, og har utstedt rapport No. (136498)-1057. Order nr. 118976
18-feb-2014

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannpåvirkning:	A1	EN 1348, 12004:2007 + A1:2012
Heftfasthet: - Initiell strekkfasthet	≥ 1,0 N/mm²	
Strekkfasthet: - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler - Sig - Åpentid	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≤ 0.5 mm ≥ 0.5 N/mm² Over 20 min.	
Kjemisk bestandighet	Se SDS	



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Morten Gaarud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Oslo, 06/04/2014
(sted og utstedelsesdato)


.....
(signatur)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN
12004:2007+A1:2012**

 1211 1488	 Laticrete Nordic AS Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no
<p style="text-align: center;">13 CPR-NO. L012 CPR 3-12-14 EN 12004:2007+A1:2012 SURE SET Flytlim Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser til Innvendig flissetting på gulv</p>	
Brannpåvirkning Initiell strekkfasthet Heftfasthet Strekkfasthet etter varmebehandling Strekkfasthet etter vannlagring Strekkfasthet etter fryse-tine sykler Kjemisk bestandighet	A1: ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² se SDS