



## Laticrete Klinkerfug

Internkode: LatR013

Revisjonsdato: 27.03.2015

## 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

## 1.1 Produktidentifikator

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Kjemikaliets navn                | Laticrete Klinkerfug         |
| Produkt type                     | U05100 FUGEMIDLER            |
| Deklarasjons-nr                  | 110763                       |
| Erstatter sikkerhetsdatablad fra | 13.08.2014                   |
| Utgave nummer                    | 5.0                          |
| NOBB nr                          | 25362880, 25362831, 25362922 |

## 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anvendelse               | Forhåndsblandet sementmørtel.<br>Bransjekoder i henhold til produktregisteret:<br>43 SPESIALISERT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET |
| Anvendelser som frarådes | Dette produktet anbefales ikke for annen bruk enn det som er angitt over.   |

## 1.3 Opplysning om leverandør av sikkerhetsdatabladet

|                |  |
|----------------|--|
| Leverandør     | LATICRETE NORDIC AS<br>Postboks 165 Kalbakken<br>0903 Oslo<br>Norge<br>Telefon: 23 33 90 00<br>Fax: 23 33 90 01<br>www.laticrete.no<br>info@laticrete.no |
| E-post         | info@laticrete.no  |
| Ansvarlig      | LATICRETE NORDIC AS  |
| Utarbeidet av  | Sensor Chemcontrol AS  |
| 1.4 Nødtelefon | <b>Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.</b>   |

## 2. FAREIDENTIFIKASJON

## 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

|   |  |
|---|--|
| Klassifisering i henhold til 1272/2008EC              | STOT SE 3; H335: Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering.<br>Eye Dam 1; H318: Alvorlig øyeskade.<br>Skin Irrit 2; H315: Irriterende for huden.<br>Skin Sens 1; H317: Sensibiliserende ved hudkontakt. |
| Klassifisering i henhold til 67/548/EEC og 1999/45/EC | Xi; R37/38-43-41   |

## 2.2 Merkningselementer

## Piktogram



|               |   |
|---------------|---|
| Varselord     | Fare  |
| Faresetninger | H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.<br>H318 Gir alvorlig øyeskade.<br>H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>H315 Irriterer huden. |

# SIKKERHETSATABLAD

## Laticrete Klinkerfug

Fortsettelse fra forrige side

Internkode: LatR013

Revisjonsdato: 27.03.2015

### Sikkerhetssetninger

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Generelle</b>   | P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.<br>P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.<br>P103 Les etiketten før bruk.   |
| <b>Forebygging</b> | P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.<br>P264 Vask huden grundig etter bruk.<br>P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.<br>P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.<br>P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.   |
| <b>Tiltak</b>      | P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.<br>P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.<br>P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.<br>P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.<br>P321 Særlig behandling, se informasjon på etiketten.<br>P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.<br>P362+P364 Alle tilsølte klær tas av, og vaskes før de brukes på nytt.<br>P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. |
| <b>Oppbevaring</b> | P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted; Hold beholderen tett lukket.<br>P405 Oppbevares innelåst.   |
| <b>Disponering</b> | P501 Innhold/holder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.  |

### 2.3 Andre farer

Inneholder kjemikalie(r) som skal betraktes som kreftfremkallende.  
Kjemikaliet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB i samsvar med REACH vedlegg XIII.

## 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2 Blandinger

| Ingrediens                        | Identifisering                             | Klassifisering etter forordning |   | Vekt-% |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|--------|
|                                   |  | 67/548/EEC, 1999/45/EC          | 1272/2008 (CLP)   |        |
| FrikrySTALLINSK silika (Ø > 10 µ) | Ec/Nlp nr: 238-878-4<br>Cas nr: 14808-60-7 | IK                              | Note:Æ  | 50-75  |
| Portland sement, Cr(VI) < 2 ppm   | Ec/Nlp nr: 266-043-4<br>Cas nr: 65997-15-1 | Xi; R37/38-41-43                | Skin Irrit 2; H315<br>Skin Sens 1; H317<br>Eye Dam 1; H318<br>STOT SE 3; H335 | 25-50  |

### Tegnforklaring

Xi=Irriterende. IK=Ikke klassifiseringspliktig.  
Eye Dam 1: Alvorlig øyeskade.  
Skin Irrit 2: Irriterende for huden.  
Skin Sens 1: Sensibiliserende ved hudkontakt.  
STOT SE 3: Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering.  
Forklaring til relevante fare- og risikosetninger (R og H setninger) finnes i seksjon 16.

### Ingredienskommentarer

Klassifiseringen gjelder for hvert enkelt stoff, ikke for produktet.  
Alle konsentrasjoner er oppgitt som vektprosent.

Note Æ: Stoffet er oppført fordi det har en grenseverdi (administrativ norm).

## 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Innånding</b>  | Symptomatisk behandling ved innånding av støv eller aerosoler. Hvis den skadede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Frisk luft, varme og hvile, helst i bekvem halvsittende stilling. Sørg for frie luftveier.  |
| <b>Hudkontakt</b> | Ta av tilsølte klær og sko. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Vask huden med mye såpe og vann. Ved tvil eller ved vedvarende symptomer - søk legehjelp.   |
| <b>Øyekontakt</b> | Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Start skylling umiddelbart, ikke utsett start av skylling for å finne en spesifikk skyllevæske. Skyll også grundig under øyelokkene. Fjern eventuelle kontaktlinser. (Dersom Diphoterine finnes på stedet, så bruk dette istedenfor vann.) |

# SIKKERHETS DATABLAD

## Laticrete Klinkerfug

Fortsettelse fra forrige side

Internkode: LatR013

Revisjonsdato: 27.03.2015

### Svelging

Fortsett kontinuerlig skylning i 30 minutter.

Skyll munnen nøye med vann, drikk rikelig med vann.

Kontakt lege ved eventuelle vanskeligheter.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding: Forårsaker irritasjon av luftveiene.

Hudkontakt: Forårsaker betydelig betennelse, med forbrenninger, skorper eller vannblærer.

Øyekontakt: Først til alvorlige øyeskader, som skade på hornhinne eller iris.

Produktet inneholder sement, som i kontakt med kroppsvæsker (svette etc.) gir en kraftig alkalisk reaksjon som kan forårsake irritasjoner.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved ulykke eller uvelhet, ta straks kontakt med lege, vis fram bruksanvisningen eller sikkerhetsdatabladet om det er tilgjengelig.

## 5. BRANNSLOKINGSTILTAK

### 5.1 Slukningsmidler

#### Passende slukningsmidler

Vanntåke, skum, CO<sub>2</sub> og pulver.

#### Uegnete slukningsmidler

Unngå rettet vannstråle i slukningsarbeidet.

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

n/a

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Brannmannskap må bruke standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistøvler og selvforsynte pustearbeid i lukkede rom.

Samle opp tilsølt slukkevann separat. Dette vannet må ikke skylles ut i sluk eller lignende.

Flytt uskadede beholdere fra umiddelbart farlig område hvis dette lar seg gjøre uten sikkerhetsrisiko.

## 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødrutiner

Bruk verneutstyr som beskrevet i seksjon 8.2 i sikkerhetsdatabladet. Beholdere med oppsamlet materiale skal merkes nøye med korrekt innhold. Hold mennesker og dyr unna det forurensete området. Bare trent personell bør utføre opprensning ved store utslipp. Bruk egnede verneklær.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå dannelse og spredning av støv.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Støvlag bør fjernes med våtrengjøring eller avsug (bør være eksplosjonsikkert utstyr) og man skal unngå metoder hvor støvet kan virvles opp.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

Se avsnitt 12 for informasjon om økologi.

Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall.

## 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Bruk egnede vernehansker. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis.

Brukerveiledningen skal følges for å oppnå sikker bruk og best mulig resultat.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, samt eventuelle uforenligheter

Oppbevares innelåst.

Oppbevares i tett lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted.

### Spesielle egenskaper og farer

Kan gi allergi ved hudkontakt. Fare for alvorlig øyeskade.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Forhåndsblendet sementmørtel.

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1 Kontrollparametre

| Ingrediens                        | Einecs nr | CAS nr     | 8 timer           |     | Korttid           |     | Ref.  | Anm. | År   |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------|------|------|
|                                   |           |            | mg/m <sup>3</sup> | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm |       |      |      |
| FrikrySTALLINSK SILIKA (Ø > 10 µ) | 238-878-4 | 14808-60-7 | 0,1               |     |                   |     | Norsk | K7   | 2015 |
| Portland sement, Cr(VI) < 2 ppm   | 266-043-4 | 65997-15-1 | 10                |     |                   |     | Norsk | 1    | 2013 |

### Anmerkning om tiltak- og grenseverdier

Norsk = Tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Hentet fra Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Anmerkning K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.

Fotnote 1: Tiltaksverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende støv.

Fotnote 7: Støv som inneholder a-kvarts, kristobalitt og/eller tridymitt vurderes ut fra summasjonsformel. Samtidig må verdiene for sjenerende støv overholdes.

# SIKKERHETS DATABLAD

## Laticrete Klinkerfug

Fortsettelse fra forrige side

Internkode: LatR013

Revisjonsdato: 27.03.2015

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett inntak eller feilaktig bruk. Sørg for god arbeidshygiene. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Unngå kontakt med øyne og hud.

#### Åndedrettsvern

Åndedrettsmaske med partikkelfilter P2, ved behov.  
Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type B/P2. Den europeiske standardiseringskommiteens (CEN) standarder EN136, EN140 og EN405 angir åndedrettsvernsmasker, EN149 og EN143 angir filteranbefalinger.

#### Øyevern

Bruk godkjent øyevern. Øyevern skal være i henhold til standarden EN 166. Øyespylingsutstyr skal være tilgjengelig, helst også dusjmulighet.

#### Håndvern

Beskyttelseshansker av nitril, neopren eller PVC med AQL < 0,65 og i henhold til standard EN 374-3, Kat III anbefales.  
Hanskenes egnethet og gjennombruddstid vil variere avhengig av de spesifikke bruksforholdene. Kontakt hanskeprodusenten for spesifikke råd ved valg av hansker og gjennombruddstider for ditt bruk. Undersøk og eventuelt erstatt slitte eller ødelagte hansker. Om kontakt med underarmene er sannsynlig, bruk hansker med mansjetter.  
CE-standardene EN420 og EN374 gir generelle krav, og angir hansketype.

#### Annet hudvern enn håndvern

Støvtett beskyttelsesdrakt.

#### Annen informasjon

Personlig verneutstyr skal oppfylle kravene som er gitt i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, fastsatt av Arbeidstilsynet, best.nr. 523. Det er god industriell hygienep praksis å unngå hudkontakt mest mulig. Unngå bruk av ringer, klokker e. l. som er egnet til å holde på produktet og derved forårsake hudreaksjoner. Beskyttelsekrem kan hjelpe til å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker. Fjern forurensete klær for å unngå hudkontakt. Etter vask av huden påføres fet hudkrem for å erstatte tapt hudfett. Hold god orden. Spesifikke hygienetiltak: Praktiser god personlig hygiene som vasking etter håndtering av produktet og før spising, drikking og/eller røyking. Vask regelmessig arbeidstøy og verneutstyr for å fjerne forurensninger. Kast tilsølt arbeidstøy og sko som ikke kan vaskes.

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1 Opplysninger om fysiske og kjemiske egenskaper

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Form   | Pulver, støv.              |
| Farge  | Flere farger.              |
| Lukt   | Karakteristisk av sement.  |
| Lukterskel   | n/a                        |
| pH (kons.)   | n/a                        |
| pH løsning   | 12 (i vannoppløsning, 10%) |
| Smeltepunkt/ frysepunkt                            | n/a                        |
| Startkokepunkt og kokeområde                       | n/a                        |
| Flammepunkt  | n/a                        |
| Fordampingshastighet                               | n/a                        |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | n/a                        |
| Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense | n/a                        |
| Damptrykk  | n/a                        |
| Damptetthet  | n/a                        |
| Relativ tetthet                                    | 1,3 g/cm <sup>3</sup>      |
| Løselighet(er)                                     | n/a                        |
| Løselighet i vann                                  | 50% - Delvis løselig.      |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann               | n/a                        |
| Selvantenningsstemperatur                          | n/a                        |
| Nedbrytingstemperatur                              | n/a                        |
| Viskositet   | n/a                        |
| Eksplosjonsegenskaper                              | n/a                        |
| Oksidasjonsegenskaper                              | n/a                        |
| Lagringstid:                                       | 12 måneder på tørt lager.. |

# SIKKERHETS DATABLAD

## Laticrete Klinkerfug

Fortsettelse fra forrige side

Internkode: LatR013

Revisjonsdato: 27.03.2015

9.2 Andre opplysninger n/a

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | n/a                           |
| 10.2 Kjemisk stabilitet              | Stabil under normale forhold. |
| 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner | n/a                           |
| 10.4 Forhold som skal unngås         | n/a                           |
| 10.5 Uforenlige materialer           | n/a                           |
| 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter   | n/a                           |

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

|   |   |
|---|---|
| Akutt giftighet                                 | Innånding av tørrproduktet kan være irriterende for luftveiene. Gjentatt eller langvarig innånding av partikler kan forårsake luftveissykdommer. Inntak kan forårsake irritasjon i munn, svelg og fordøyelseskanal. |
| Hudetsing/ hudirritasjon                        | Irriterer huden.  |
| Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon                | Gir alvorlig øyeskade.<br>Kan gi mekanisk irritasjon.   |
| Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  |
| Skader på arvestoffet i kjønnseller             | Ingen av kjemikalierne oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene).  |
| Kreftfremkallende egenskaper                    | Inneholder kjemikalie(r) som skal betraktes som kreftfremkallende.  |
| Reproduksjonstoksicitet                         | Ingen av kjemikalierne oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelige.  |
| STOT - enkelteksponering                        | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.   |
| STOT - gjentatt eksponering                     | Basert på tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering møtt.   |
| Aspirasjonsfare                                 | Basert på tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering møtt.   |
| LD50 Oral ( Rotte )                             | 3050 mg/kg  |
| Annen informasjon                               | Sannsynlig eksponeringsvei: Hudkontakt. Innånding av støv eller luftpartikler.  |

### 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

|   |  |
|---|--|
| 12.1 Giftighet                            | Ingen kjent økotoksikologisk effekt.   |
| 12.2 Persistens og nedbrytelighet         | n/a  |
| 12.3 Bioakkumuleringsevne                 | Ingen bioakkumulering er indikert. Det forventes ingen skadelige langtidseffekter på vannorganismer.   |
| 12.4 Mobilitet i jord                     | Oppløselig i vann.   |
| 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering | Kjemikaliet inneholder ikke PBT eller vPvB stoffer. Kjemikaliet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB i samsvar med REACH vedlegg XIII. |
| 12.6 Andre skadevirkninger                | n/a  |

### 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                   |  |
|-------------------|--|
| Avfallsgrupper    | EAL: 17 01 01 betong.<br>Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. |
| Emballasje        | Forurenset emballasje skal behandles som rest-kjemikalier.   |
| Annen informasjon | Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent destruksjonsanlegg. Unngå hudkontakt. Fare for alvorlig øyeskade. Tømming i omgivelsene må unngås.<br>Produktet får ikke slippes ut i avløp, vassdrag eller i grunnvann.    |

### 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

# SIKKERHETSATABLAD

## Laticrete Klinkerfug

Fortsettelse fra forrige side

Internkode: LatR013

Revisjonsdato: 27.03.2015

|   |     |
|---|-----|
| 14.1 FN-nummer  | n/a |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn  | n/a |
| 14.3 Transportfareklasse(r)   |     |
| ADR/RID klasse  | n/a |
| 14.4 Emballasjegruppe   | n/a |
| 14.5 Miljøfarer   | n/a |
| 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk                                     | n/a |
| 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket | n/a |

### 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

|  |  |
|--|--|
| 15.1. Særlige bestemmelser og særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for kjemikaliet | <p>Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) vedlegg II (Vedlegg II - "II").</p> <p>Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006.</p> <p>Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).</p> <p>ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2013.</p> <p>ECHA (European Chemicals Agency) C&amp;L Inventory database.</p> <p>Kommisjonsforordning (EU) nr 944/2013 av 2 Oktober 2013 (ATP5).</p> <p>Ex-ECB databasen (<a href="http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla">http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla</a>).</p> <p>Avfallsforskriften (miljøverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.</p> |
| 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet  | Leverandøren har ikke gjennomført en vurdering av kjemikaliesikkerhet for stoffet eller stoffblandingen.   |
| Annen informasjon  | Klassifiseringen av dette produktet er gitt på grunnlag av de foreliggende opplysninger fra leverandøren.  |

### 16. ANDRE OPPLYSNINGER

|  |  |
|--|--|
| Relevante fare og risiko setninger for hver ingrediens     | <p>H315 Irriterer huden.</p> <p>H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.</p> <p>H318 Gir alvorlig øyeskade.</p> <p>H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.</p> <p>R-37/38 Irriterer luftveiene og huden.</p> <p>R-41 Fare for alvorlig øyeskade.</p> <p>R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.</p>  |
| Henvisninger til viktig litteratur og spesielle datakilder | Sikkerhetsdatablad fra leverandøren.   |
| Forkortelser i dokumentet                                  | <p>N/a - Ikke relevant eller kjent informasjon.</p> <p>AQL - Acceptance Quality Level (Akseptabelt kvalitetsnivå definerer antall % defekte komponenter som anses akseptabelt).</p> <p>EAL - Den europeiske avfallslisten.</p> <p>VPvB - Very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under REACH).</p> <p>PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic.</p> |
| Første gang utgitt   | 31.07.2008   |
| Utskriftsdato  | 07.04.2015   |
| Annen informasjon  | <p>Revidert og kvalitetssikret av:</p> <p>Sensor Chemcontrol AS</p> <p>Storgata 30</p> <p>3611 Kongsberg</p> <p>Norge</p> <p>Tlf: 32 77 06 60</p> <p>E-post: <a href="mailto:helpdesk@sensor.as">helpdesk@sensor.as</a>.</p>   |

--- SIKKERHETSATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai 2010 ---