

## YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0192

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MULTICRETE EKSTRA**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

**Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo** **www.laticrete.no**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

**System 3**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Teknisk kontrollorgan TUM München No. 1211, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system 3, og har utstedt rapport No. 25080239/Gi og N. 25040476/Gi.**

**Teknisk kontrollorgan ITB Warsaw N. 1488, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 1220.11/10/R03NPU, N.1220.12/10/R03NPU, N. 1220.13/10/R03NPU, N. 1220.14/10/R03NPU.**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

**Ikke relevant**

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
<b>Brannpåvirkning:</b>	<b>Class A2-s1-d0 A2fl-s1</b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Heftfasthet:</b> - Initiell strekkfasthet	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Strekkfasthet:</b> - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Kjemisk bestandighet</b>	<b>See SDS</b>	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Morten Gaarud – Administrerende direktør**  
(navn og stilling)

**Oslo, 01/07/2013**  
(sted og utstedelsesdato)

  
(signatur)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN  
12004:2007+A1:2012**

  1211 1488	 <b>Laticrete Nordic AS</b> Stanseveien 31, 0903 Oslo <a href="http://www.laticrete.no">www.laticrete.no</a>
<p style="text-align: center;"><b>13</b> <b>CPR-NO1/0192</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>MULTICRETE EKSTRA</b> Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser til Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg</p>	
Brannpåvirkning  Heftstyrke: Initiell strekkfasthet Heftfasthet Strekkfasthet etter varmebehandling Strekkfasthet etter vannlagring Strekkfasthet etter fryse-tine sykler Kjemisk bestandighet	Class A2-s1-d0 A2fl-s1  ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> see SDS