

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO 3-21-18/L019

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **A253 Gold (Grå)**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser

3. Produsentens tilskitete bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo

www.laticrete.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan Lucedion NB 1289 , har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannpåvirkning:	Class A1	EN 12004:2007 + A1:2012
Heftfasthet: - Initiell strekkfasthet - Tidlig (inntil 6 timer) strekkfasthet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Strekkfasthet: - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Sig	$\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Kjemisk bestandighet	Se SDS	


10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Morten Gaarud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Oslo, 28/08/2018
(sted og utstedelsesdato)


(signatur)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN
12004:2007+A1:2012**

<p>CE</p> <p>1211 1488</p>	<p></p> <p>Laticrete Nordic AS Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no</p>
<p>CPR-NO 3-21-18/L019 EN 12004:2007+A1:2012 253 GOLD (GRÅ) Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser til Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg</p>	
<p>Brannpåvirkning</p> <p>Initiell strekkfasthet</p> <p>Heftfasthet</p> <p>Strekkfasthet etter varmebehandling</p> <p>Strekkfasthet etter vannlagring</p> <p>Strekkfasthet etter fryse-tine sykler</p> <p>Sig</p> <p>Kjemisk bestandighet</p>	<p>Class A1</p> <p>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>$\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$</p> <p>se SDS</p>