

## YTELSESERKLÆRING: No.L013 CPR 3-12-14

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **4 XLT Rapid**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Innvendig og utvendig flisetting på gulv og vegg**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

**Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo**

**www.laticrete.no**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

**System 3**

7. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Teknisk kontrollorgan Licideon Ltd, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system 3, og har utstedt rapport No. (136498)-1057. Order nr. 118976**

**18-feb-2014**

8. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

**Ikke relevant**

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
<b>Brannpåvirkning:</b>	<b>A1</b>	<b>EN 1348, 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Heftfasthet: - Initiell strekkfasthet</b>	<b><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></b>	
<b>Strekkfasthet:</b> - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler - Sig - Åpentid	<b><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math> <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math> <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math> <math>\leq 0.5 \text{ mm}</math> <math>\geq 0.5 \text{ N/mm}^2</math> Over 20 min.</b>	
<b>Kjemisk bestandighet</b>	<b>Se SDS</b>	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Morten Gaarud – Administrerende direktør**

(navn og stilling)





(signatur)

**Oslo, 06/04/2014**

(sted og utstedelsesdato)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN  
12004:2007+A1:2012**

 <b>1211 1488</b>	 <b>Laticrete Nordic AS</b> Stanseveien 31, 0903 Oslo <a href="http://www.laticrete.no">www.laticrete.no</a>
<p style="text-align: center;"><b>13</b> <b>CPR-NO. L013 CPR 3-12-14</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>4 XLT Rapid</b> Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser til Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg</p>	
Brannpåvirkning Initiell strekkfasthet Heftfasthet Strekkfasthet etter varmebehandling Strekkfasthet etter vannlagring Strekkfasthet etter fryse-tine sykler Kjemisk bestandighet	A1: ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> se SDS