

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0345

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **LATAPASTA**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Forbedret, dispersjonslim for keramiske fliser

3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Innvendig og utvendig flissetting på vegg, innvendig flissetting på gulv

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

Laticrete Nordic AS – Stanseveien 31, 0903 – Oslo www.laticrete.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan TUM München No. 1211, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system 3, og har utstedt rapport No. 25040266/Gi.

Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2009-B-4835/06 og N. 2009-B-4835/09.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant


9. Angitt ytelse:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Brannpåvirkning:	Class B_{fl}-s1 B-s1,d0	EN 12004:2007 + A1:2012
Heftfasthet: - Initiell strekkfasthet	≥ 1,0 N/mm²	
Strekkfasthet: - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²	
Kjemisk bestandighet	See SDS	



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Morten Gaarud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Oslo, 22/06/2015
(sted og utstedelsesdato)


.....
(signatur)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN
12004:2007+A1:2012**

 1211 0767	 Laticrete Nordic AS Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no
<p>13 CPR-NO1/0345 EN 12004:2007+A1:2012 LATAPASTA</p> <p>Forbedret, dispersjonslim for keramiske fliser til Innvendig og utvendig flissetting på vegg, innvendig flissetting på gulv</p>	
Brannpåvirkning	Class b _n -s1 B-s1,d0
Bond strength, as: Initiell strekkfasthet	≥ 1,0 N/mm ²
Heftfasthet	
Strekkfasthet etter varmebehandling	≥ 1,0 N/mm ²
Strekkfasthet etter vannlagring	≥ 1,0 N/mm ²
Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	≥ 0,5 N/mm ²
Kjemisk bestandighet	see SDS