

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/2103

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **LATASIL SANITÆR SILIKON**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Sanitær silikon

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Fugemasse til fasader, innendørs og utendørs bruk og for i kaldt klima, EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
Fugemasse..... EN 15651-2 CC 25 LM

Fugemasse til areal med gangtrafikk, innendørs og utendørs bruk EN 15651-4 PW EXT-INT 12,5E

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

Laticrete Nordic AS, Stanseveien 31, 0903 Oslo **www.laticrete.no**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3 for typeprøving og System 3 for brannegenskaper

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

EN 15651 – 1: 2012-12, EN 15651 – 2: 2012-12,

EN 15651 – 4: 2012-12

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper (EN13501)	Klasse E	
Utslipp av kjemikalier som er farlig for miljø og helse	NPD	
Vann- og lufttetthet		
Strekkeegenskaper under forspenning	NF	
Flytmotstand	≤ 3 mm	EN 15651-1 2012-12
Volumtap	≤ 10%	EN 15651-2 2012-12
		EN 15651-4 2012-12
Stekfasthet (tøyelighet)	NF	
Stekfasthet ved kontinuerlig strekk etter vannbelastning (elastisk)	NF	
Strekfasthet for ikke-strukturelle lavmodul fugemasser for bruk i kaldt klima (-30 °C), sekantmodul	≤ 0,9 Mpa	
Strekfasthet for ikke-strukturelle fugemasser for bruk i kaldt klima (-30 °C), sekantmodul	NF	
Holdbarhet	passert	



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Morten Gaarud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Oslo, 11/06/2015
(sted og utstedelsesdato)

..... 
(signatur)

CE MARKING according to CPR 2103/2015 and EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012, EN 15651-4:2012

 1211 1488	 Laticrete Nordic AS Stanseveien 31, 0903 Oslo www.laticrete.no
15 CPR-NO1/2103 EN 15651-1:2012-12 EN 15651-2:2012-12 EN 15651-4:2012-12	
LATASIL SANITÆR SILIKON Fugemasse for fasader og vegger, innen og utendørs (spesielt beregnet for bruk i kaldt klima) Fugemasse til areal med gangtrafikk, innendørs og utendørs bruk Fugemasse.....	
Brannpåvirkning	Klasse E
Utslipp av kjemikaler som er farlig for miljø og helse	NPD
Vann- og lufttetthet	
Strekkeegenskaper under forspenning	NF
Flytmotstand	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 10%
Stekfasthet (tøyelighet)	NF
Strekfasthet ved kontinuerlig strekk etter vannbelastning	NF
Strekfasthet for ikke- strukturelle lavmodul fugemasser for bruk i kaldt klima (-30°C)	≤ 0,9Mpa
Strekfasthet for ikke- strukturelle fugemasser for bruk i kaldt klima (-30°C)	NF
Holdbarhet	Passert